edacta
International

Strada Regina
CH - 6874 Castel San Pietro - Switzerland
Phone: + 41 91 696 60 60 Fax +41 91 696 60 66
info@medacta.ch – www.medacta.com

ref: 75.09.087 rev 02
CE 0476
First CE release: 2020

Manufactured by:
Medacta International SA
CH-6874 Castel San Pietro - Switzerland

MECTACOSPE SYSTEM
SISTEMA MECTACOSPE
MECTACOSPE ENDOSKOPIESYSTEM
SISTEMA DE ENDOSCOPIO MECTACOSPE
SISTEMA ENDOSCOPICO MECTACOSPE
ARTHROSCOPE MECTACOSPE
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ MECTACOSPE

CAUTION
For U.S. specific instructions for use, please go to www.medacta.com or call toll free 800-901-7636.

SYMBOLS / SIMBOLI / ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ / ПІКТОГРАММИ / PICTOGRAMMAS / PICTOGRAMAS / PICTOGRAMMES / ΕΙΚΟΝΟΣ ΥΜΒΟΛΑ

Caution, read the accompanying documents / Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento / Προσοχή, παράβαση σε προειδοποιητικά έγγραφα

Consult instructions for use / Consultare le istruzioni di utilizzo / Gebruiksaanwijzing / Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung / Consulte las instrucciones antes de su uso / Consultez les instructions d'utilisation / Οδηγίες χρήσης

Do not expose to sunlight / Non esporre alla luce del sole / Niet blootstellen aan zonlicht / Vor Sonnenlicht schützen / No exponer a la luz solar / Να μην εκτίθεται στο ηλιακό φως

Store in a dry place / Conservare in luogo asciutto / Droog bewaren / Trocken aufbewahren / Conservar en lugar seco / Conserver en lieu sec / Φυλάσσετε σε ξηρό χώρο

Do not use if package is damaged / Non utilizzare se la confezione è danneggiata / Niet gebruiken als verpakking beschadigd is / Nicht nutzen, falls Verpackung beschädigt ist / No utilice si el envoltorio está dañado / Να μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί

Use by / Utilizzare entro il / Te gebruiken voor / Zu verwenden bis / Utilizar antes de / Α ελίδαν αντο / Ημερομηνία λήξης

Lot number / Numero di lotto / Nummer van de partij / Wann-Lot-Nummer / Número de lote / Número de lote / Αριθμός παρτίδας

Reference number / Riferimento commerciale / Handelsreferentie / Referenznummer / Número de Referencia / Referência comercial / Εμπορικός αριθμός

Manufacturer / Produttore / Fabrikant / Hersteller / Fabricante / Fabricante / Fabricant / Κατασκευαστής

Non sterile / Non sterile/ Onsteriel / Unsteril / Sin esterilizar / Unsterile / Non stérile / όχι αποστειρωμένο

Rx ONLY Rx only / Solo prescrizione medica / Rx enkel / Rx only / Somente Rx / Sur prescription seulement / Rx μόνον

ENGLISH — INSTRUCTIONS FOR USE MECTACOSPE SYSTEM

Important notice: the device(s) can be prescribed and utilized only by a medical doctor legally authorized to perform this type of surgery.

GENERAL

Use of the instrumentation requires knowledge of the anatomy, biomechanics and reconstructive surgery of the locomotive system. The instrumentation can be used only by a qualified surgeon who practices arthroscopic surgical techniques with awareness of current advances in science. The user should ensure that the instruments are undamaged and in good working order before use. Surgeons should choose an operating method that is the best for their patient's comfort and safety. No undesirable side effects are known if these instructions for use are respected.

PRODUCT DESCRIPTION

Medacta Endoscope System is a set of reusable instruments provided non-sterile. It must be sterilized before the initial use as well as before any further application, as specified in this operating manual.

The MectaScope arthroscopes provide magnified images through a circular field of view. Two different configurations are available:

Medacta MectaScope configurations

Cabo Cable	Ref. No.	Description	Image
Red	05.17.10.0001	MectaScope - Scope Angle View 30° Ø4mm Autoclavable HD	
Yellow	05.17.10.0002	MectaScope - Scope Angle View 70° Ø4mm Autoclavable HD	

Each MectaScope arthroscope is delivered with adapters in order to fit most common light cables:

Medacta MectaScope Light Adapters

Item	Ref. No.	Description	Image
1	66.40.0161	Storz-Olympus Cable Adapter	
2	66.40.0162	Wolf Cable Adapter	
3	(N/A)	ACMI Cable Adapter ISO 18339:2015	

The Medacta arthroscope can be utilized only with the MectaScope product line which include:
- The MectaScope - Obturators used to facilitate the first access of the sheath into the joint cavity.
- The MectaScope - Sheath used to maintain the portal into the joint ensuring visual clarity and providing continuous flow into the surgical site.

NOTE: The light-guide adapters provided (ISO-18339) enable the scopes to be connected to light-guide cables from various manufacturers. Connect the MectaScope - scope with the light-guide cable via the selected adapter, prior to use.

Medacta MectaScope dedicated instruments

Ref. No.	Description	Image
05.17.10.0006	MectaScope - Obturator Wharndle Cannulated Ø 1.6 mm	
05.17.10.0007	MectaScope – Blunt Obturator Wo handle	
05.17.10.0005	MectaScope Rotating Sheath, Double Stopcock, WL = 15 cm	

INTENDED USE

Medacta MectaScope System is used to examine human joints such as knee, shoulder or hip from the inside during arthroscopic diagnostic procedures, providing surgeons with magnified images on a monitor.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

Edema/compartment syndrome due to fluid leakage

WARNINGS

Before using, the general functioning and preparation of the endoscope and accessories must be verified. Please check before start-up that there is no image impairment.

Visually inspect the instruments after use in order to verify they did not experience any mechanical damage which may cause the release of particles into the human body. Any non-functional instrument should be immediately returned to Medacta along with its label. The type of malfunction should be reported.

PRECAUTIONS

Before detaching the light guide cable, turn off the light-source.

Medacta MectaScope System is designed for use by surgeons experienced in the appropriate specialized procedures. It is the responsibility of the surgeon to become familiar with the proper technique. Refer to the instructions here below to verify the appropriate surgical technique.

CAUTION: it is the responsibility of the user to set up the parameters of the devices used in combination with Medacta MectaScope System, prior to use.

SURGICAL STEPS

- Verify that the MectaScope System has been cleaned and sterilized.
- Connect the selected camera-guide cable to the scope eyepiece to transfer the intra-articular images to the monitor.
- Connect the scope with the light-guide cable via the selected adapter, prior to use.
- Inspect the working lumen of the endoscope to assure it is free from obstruction.
- Prior to each use, check the image quality. If the image is not clear after having used the indicated cleaning methods, do not use the Scope and contact Medacta International.
- Connect an irrigation and suction tube to the Luer-lock connections of the Sheath.
- Insert the selected MectaScope Obturator (blunt or cannulated) in the Sheath and enter the arthroscopic portal previously created. If the cannulated handle Obturator is selected, slide it along a Ø 1.5 mm k-wire previously placed in the joint cavity.
- Once the instrument reach the desired position, remove the Obturator leaving the Sheath in place. Couple the Scope to the Sheath by pressing until a click is heard.
- Once the Scope is fitted within the Sheath and the valve system is opened, the liquid flows toward the surgical site.
- Grasp the system with two fingers placed on the stopcock valve and the thumb on the light cable to achieve a better guidance and avoid uncontrollable movements. It is also possible to control suction with the index finger if needed. The spigot plane is free to rotate relative to the sheath, in order to avoid tubing twisting during procedures.

Three basic movements control the Scope:
- Advancing and retracting
- Turning upward and downward, medially and laterally
- Rotazione

The position of the camera stays constant and is not turned in relation to the endoscope.

PACKAGING

The Medacta MectaScope System is delivered non-sterile and must be sterilized before the initial use as well as before any further application.

PRELIMINARY CLEANING AND STERILIZATION

It is the responsibility of the healthcare institutions to clean (decontaminate and wash) and sterilize the instrumentation before use in accordance with approved methods.

Preliminary Cleaning
Arthroscopic instrumentation must be meticulously cleaned prior to sterilization.
The preliminary cleaning instructions apply only to the following components:

Ref no.	Description	Image
05.17.10.0001	MectaScope - Scope - Angle View 30° Ø4mm Autoclavable HD	
05.17.10.0002	MectaScope – Scope - Angle View 70° Ø4mm Autoclavable HD	

Where necessary during surgery, depending on the down time of the instruments, briefly rinse out with distilled water as necessary.

Preparation:
- Clean the instrument externally with a soft sponge and soft brush.
- Clean the distal tip using a cotton swab and isopropyl alcohol (min. 70%)
- Clean the working channel of the eyepiece using a cotton swab and isopropyl alcohol (min. 70%)

CAUTION: never clean in an ultrasonic bath.

Thorough cleaning removes both micro-organisms and organic material. Failure to remove organic material decreases effectiveness of the sterilization procedure. After cleaning, make sure that the instrument is fully dried.

STERILIZATION

Medacta MectaScope System is a set of reusable instruments supplied non-sterile. It should be steam-sterilized. Autoclavable products are recognized for steam-sterilization according to the following standards: ISO 17665-1. Medacta recommends autoclaving for endoscopes and instruments for 5 minutes at 134° C with fractionated prevacuum. See Recommendations for Cleaning, Decontamination and Sterilization of Medacta International Orthopaedic Devices available at www.medacta.com.
Please refer to the following table for the dedicated Recommendations for Cleaning, Decontamination and Sterilization available at www.medacta.com.

Ref. No.	Description	Doc. reference	Image
66.40.0161	Storz-Olympus Cable Adapter (1)		
66.40.0162	Wolf Cable Adapter (2)		
05.17.10.0006	MectaScope - Obturator Wharndle Cannulated Ø 1.6 mm	Recommendations for Cleaning, Decontamination and Sterilization of Medacta International Orthopaedic Devices	
05.17.10.0007	MectaScope – Blunt Obturator Wo handle		
05.17.10.0005	MectaScope Rotating Sheet, Double Stopcock, WL = 15 cm		

STORAGE AND HANDLING

The MectaScope System is composed of precision devices. Careful handling is important for the accurate functioning of the product. Improper handling, (e.g. bending, banging, dropping etc.) can cause product malfunction. Note that breakages can be caused by either contact between the lens and other devices, or dropping, resulting in breakage.

NOTE

To ensure that all repairs are completed according to manufacturer's specifications, repairs may only be carried out by Medacta International SA.

TRADEMARKS

Medacta is a registered trademark of Medacta International SA, Castel San Pietro, Switzerland.

Last Update: April 2019

ITALIANO — ISTRUZIONI PER L'USO MECTASCOPE SYSTEM

Avviso importante: i dispositivi devono essere prescritti e utilizzati solo da un medico chirurgo in possesso dell'autorizzazione a svolgere questo tipo di intervento.

INFORMAZIONI GENERALI

L'uso della strumentazione richiede la conoscenza dell'anatomia, della biomeccanica e della chirurgia ricostruttiva dell'apparato locomotore. La strumentazione può essere utilizzata solo da un chirurgo qualificato che pratica tecniche chirurgiche artroscopiche e consapevole degli attuali progressi della scienza. L'utente deve assicurarsi che gli strumenti siano integri e buono funzionanti prima dell'uso. I chirurghi dovrebbero scegliere un metodo operativo che sia il migliore per il comfort e la sicurezza dei loro pazienti. Non sono noti effetti collaterali indesiderati se queste istruzioni per l'uso sono rispettate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Medacta MectaScope System è un set di strumenti riutilizzabili forniti non sterili. Deve essere sterilizzato prima dell'uso iniziale e prima di ogni ulteriore utilizzo, come specificato in questo manuale d'uso.

Gli artroscopi MectaScope forniscono immagini ingrandite attraverso un campo visivo circolare.
Sono disponibili due diverse configurazioni:

Configurazioni Medacta MectaScope

Codice Cabo	Rif. N.	Descrizione	Immagine
Rosso	05.17.10.0001	MectaScope - Endoscopio artroscopico - vista angolare 30° Ø4mm Autoclavabile HD	
Giallo	05.17.10.0002	MectaScope – Endoscopio artroscopico - vista angolare 70° Ø4mm Autoclavabile HD	

Ogni artroscopio MectaScope viene fornito con adattatori così' da essere compatibile con i cavi di luce più comuni:

Adattatori di luce Medacta MectaScope

Articolo	Rif. No	Descrizione	Immagine
1	66.40.0161	Adattatore per cavo Storz-Olympus	
2	66.40.0162	Adattatore per cavo Wolf	
3	(N/A)	Adattatore per cavo ACMI ISO 18339:2015	

L'artroscopio Medacta può essere utilizzato solo con la linea di prodotti MectaScope che include:
- MectaScope - Obturatori utilizzati per facilitare il primo accesso della guaina metallica nella cavità articolare.
- Guaina metallica utilizzata per mantenere il portale artroscopico fornendo chiarezza visiva tramite il flusso continuo nel sito chirurgico.

NOTA: gli adattatori forniti (ISO-18339), garantiscono la compatibilità tra l'endoscopio e i principali cavi a fibre ottiche disponibili sul mercato. Prima dell'uso, collegare il MectaScope endoscopio con il cavo fibra ottica mediante l'adattatore dedicato.

Strumenti dedicati Medacta MectaScope

Rif. N.	Descrizione	Immagine
05.17.10.0006	MectaScope- otturatore con manico Cannulato Ø 1.6 mm	
05.17.10.0007	MectaScope – otturatore smussato senza manico	
05.17.10.0005	MectaScope guaina metallica rotatoria, doppio rubinetto di arresto, WL = 15 cm	

UTILIZZO PREVISTO

Il sistema Medacta MectaScope viene utilizzato per esaminare le articolazioni umane come ginocchio, spalla o anca dall'interno durante le procedure diagnostiche artroscopiche, fornendo ai chirurghi immagini ingrandite su un monitor.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI:

Sindrome da edema /compartimentale dovuta a perdita di liquidi

AVVERTENZE

Prima dell'uso, è necessario verificare il funzionamento generale e la preparazione dell'endoscopio e degli accessori.

Prima dell'avvio, verificare che non vi siano danni all'immagine.

Dopo l'uso esaminare con attenzione gli strumenti per verificare che non abbiano subito danni meccanici che potrebbero causare il rilascio di particelle nel corpo umano.

Qualsiasi strumento assolutamente inadeguato deve essere immediatamente restituito a Medacta insieme alla propria etichetta.

Deve essere segnalato anche il tipo di malfunzionamento.

PRECAUZIONI

Prima di staccare il cavo guida della luce, spegnere la sorgente luminosa.

Il sistema Medacta MectaScope è progettato per l'uso da parte di chirurghi esperti nella procedure specialistiche appropriate.
È responsabilità del chirurgo familiarizzare con la tecnica corretta.
Fare riferimento alle istruzioni di seguito per verificare la tecnica chirurgica appropriata.

ATTENZIONE: è responsabilità dell'utente impostare i parametri dei dispositivi utilizzati in combinazione con il sistema Medacta MectaScope, prima dell'uso.

PASSAGGI CHIRURGICI

- Verificare che il sistema MectaScope sia stato pulito e sterilizzato.
- Collegare il cavo guida della telecamera selezionato all'oculare dell'endoscopio per trasferire le immagini intra-articolari sul monitor.
- Collegare l'osciloscopio con il cavo guida di luce tramite l'adattatore selezionato, prima dell'uso.
- Ispezionare il lume dell'endoscopio per assicurarsi che sia privo di ostruzioni.
- Prima di ogni utilizzo, controllare la qualità dell'immagine. Se l'immagine non è chiara dopo aver utilizzato i metodi di pulizia indicati, non utilizzare lo strumento e contattare Medacta International.
- Collegare un tubo di irrigazione e aspirazione al collegamenti Luer-lock della guaina metallica.
- Inserire l'otturatore MectaScope selezionato (smussato o cannulato) nella guaina metallica ed entrare nel portale artroscopico precedentemente creato. Se è selezionato l'otturatore cannulato, farlo scorrere lungo un filo guida di Ø 1.5 mm precedentemente inserito nella cavità articolare.
- Quando gli strumenti raggiungono la posizione desiderata, rimuovere l'otturatore lasciando in posizione la guaina. Associare lo Scope alla guaina premendo fino a quando non si sente un clic.
- Una volta che lo Scope è inserito nella guaina e il sistema di valvole è aperto, il liquido scorre verso il sito chirurgico.
- Afferrare il sistema con due dita posizionate sulla valvola del rubinetto e il polso sul cavo della luce per ottenere una guida migliore ed evitare movimenti incontrollati.
- È anche possibile controllare l'aspirazione con il dito indice se necessario.
- Il piano del perno è libero di ruotare rispetto alla guaina, al fine di evitare la torsione del tubo durante le procedure.

Tre movimenti di base controllano lo Scope:
- Avanzamento e retrazione
- Rotazione verso l'alto e verso il basso, mediallmente e lateralmente
- Rotazione

La posizione della telecamera rimane costante e non viene ruotata rispetto all'endoscopio.

DUTCH — HANDLEIDING MECTASCOPE SYSTEM

Belangrijke mededeling: het apparaat mag alleen worden voorgeschreven en worden geïmplanteerd door een dokter wettelijk gemachtigd om deze vorm van chirurgie uit te voeren.

ALGEMEEN

Het gebruik van de instrumentatie vereist kennis van de anatomie, biomechanica en reconstructieve chirurgie van het bewegingsstelsel. Het instrumentarium mag enkel worden gebruikt door een chirurg die chirurgische artroscopische technieken beoefent en zich bewust is van den huidige ontwikkelingen in de wetenschap. De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat de instrumenten niet beschadigd zijn en naar behoren functioneren, alvorens gebruik. Chirurgen moeten een operatiemethode kiezen die het best is voor de comfort en veiligheid van hun patiënt. Geen ongewenste bijwerkingen zijn gekend, indien deze instructies worden gevolgd.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Medacta MectaScope System is een set van herbruikbare instrumenten die niet-steriel worden geleverd. De instrumenten moeten worden gesteriliseerd alvorens ashankelijk gebruik en voor verder bedrijven.

De MectaScope artroscopen leveren vergrote beelden door een circulair gezichtsveld. Twee verschillende configuraties zijn mogelijk:

Medacta MectaScope Configuraties

Rikontrole	Ref. Nr.	Beschrijving	Beeld
Rood	05.17.10.0001	MectaScope - Scope -Kijkhoek 30° Ø4mm Autoclaveerbaar HD	
Geel	05.17.10.0002	MectaScope – Scope - Autoclaveerbaar 70° Ø4mm Autoclaveerbaar HD	

Elke MectaScope artroscoop wordt geleverd met adapters zodoende dat ze passen op de meest voorkomende lichtkabels.

Medacta MectaScope licht adapters

Item	Ref. Nr.	Beschrijving	Beeld
1	66.40.0161	Storz-Olympus Cable Adapter	
2	66.40.0162	Wolf Cable Adapter	
3	(N/A)	ACMI Cable Adapter ISO 18339:2015	

De Medacta artroscoop kan enkel worden gebruikt met de MectaScope productlijn die het volgende bevat:
- De MectaScope - Obturators gebruikt om de eerste toegang in de schacht van de gewrichtsholte te vergemakkelijken.
- De MectaScope - Sheath gebruikt om het portaal in het gewricht te behouden, de helderheid te verzekeren en continue spoeling te verzekering in de operatiegebied.

OPMERKING: De lichtgeleider adapters voorzien van ISO-18339 maken het mogelijke de lenzen te connecteren met lichtgeleide kabels van verschillende fabrikanten. Verbind de MectaScope-scope met een lichtgeleide kabel via de gekozen adapter, alvorens gebruik.

Medacta MectaScope toebehorende instrumenten

Ref. Nr.	Beschrijving	Beeld
05.17.10.0006	MectaScope - Obturator W handvat Gecanuleerd Ø 1.6 mm	
05.17.10.0007	MectaScope - Stompe Obturator W/ handvat	
05.17.10.0005	MectaScope Roterende Schede, Dubbele Hoksa, Stopkraantje, = 15 cm	

Se necessario durante l'intervento chirurgico, a seconda del tempo di inattività degli strumenti, sciacquare brevemente con acqua distillata se necessario.

Preparazione:
- Pulire lo strumento esternamente con una spugna morbida e una spazzola morbida
- Pulire la punta distale con un batuffolo di cotone e alcool isopropilico (min. 70%)
- Pulire la finestra di visualizzazione dell'oculare con un batuffolo di cotone e alcool isopropilico (min. 70%)

ATTENZIONE: non pulire mai in un bagno ad ultrasuoni.

Una pulizia accurata rimuove sia i microrganismi che il materiale organico. La mancata rimozione di materiale organico riduce l'efficacia della procedura di sterilizzazione. Dopo la pulizia, assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto.

STERILIZZAZIONE

Il sistema Medacta MectaScope è un set di strumenti riutilizzabili forniti non sterili. Dovrebbe essere sterilizzato a vapore. I prodotti autoclavabili sono progettati per la sterilizzazione a vapore secondo le seguenti norme ISO 17665-1. Medacta raccomanda di sterilizzare in autoclave gli endoscopi e gli strumenti per 5 minuti a 134 ° C, con prevuoto frazionato. Vedere le raccomandazioni per la pulizia, la decontaminazione e la sterilizzazione dei dispositivi ortopedici internazionali Medacta disponibili su www.medacta.com. Fare riferimento alla tabella seguente per le raccomandazioni dedicate per la pulizia, la decontaminazione e la sterilizzazione disponibili su www.medacta.com.

Rif. No.	Descrizione	Riferimento Doc.	Immagine
66.40.0161	Adattatore per cavo Storz-Olympus (1)	Consigli per la pulizia, la decontaminazione e Sterilizzazione dei dispositivi ortopedici internazionali Medacta	
66.40.0162	Adattatore per cavo Wolf (2)		
05.17.10.0006	MectaScope Obturator senza manico Cannulato Ø 1.6 mm		
05.17.10.0007	MectaScope Obturatore smussato senza manico		
05.17.10.0005	MectaScope guaina metallica rotatoria, doppio rubinetto di arresto, WL = 15 cm		

UTILIZZO PREVISTO

Il sistema Medacta MectaScope è composto da dispositivi di precisione. Una gestione attenta è importante per il corretto funzionamento del prodotto. Una manipolazione impropria, (ad esempio, piegatura, battitura, caduta ecc.) può causare malfunzionamenti del prodotto.

Si noti che le rotture possono essere causate dal contatto tra l'obiettivo e altri dispositivi o dalla caduta, con conseguente rottura.

NOTA

Per garantire che tutte le riparazioni vengano completate in base alle specifiche del produttore, le riparazioni possono essere eseguite solo da Medacta International SA.

TRADEMARKS

Medacta è un marchio registrato di Medacta International SA, Castel San Pietro, Svizzera.

Ultimo aggiornamento: Aprile 2019

DEUTSCH — GEBRAUCHSANWEISUNG ZUR VERWENDUNG DES MECTASCOPE SYSTEM

Wichtiger Hinweis: Die Komponente(n) darf/dürfen nur durch einen Arzt verordnet oder implantiert werden, der über die rechtliche Zulassung zur Durchführung dieser Operation verfügt.

ALLGEMEINES

Der Einsatz der Instrumente setzt voraus, dass die Anatomie, Biomechanik und rekonstruktive Chirurgie des Bewegungsapparates bekannt ist. Das Instrumentarium darf nur von einem qualifizierten Chirurgen verwendet werden, der arthroskopische Operationstechniken unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen Fortschritte anwendet. Der Benutzer sollte vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Instrumente unbeschädigt und in gutem Zustand sind. Der Chirurg sollte eine Operationsmethode auswählen, welche bestmöglich dem Patientkomfort und Sicherheit entspricht. Keine unerwünschte Nebeneffekte sind bekannt, falls diese Instruktionen eingehalten werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Medacta Endoskopiesystem ist ein wiederverwendbares Instrumentarium, welches unsteril zur Verfügung gestellt wird. Das Instrumentarium muss, wie in der Anleitung beschrieben, vor seiner Erstverwendung und vor jeglicher weiterer Anwendung aufbereitet werden.

Das MectaScope Arthroskop liefert vergrösserte Bilder durch ein rundes Sichtfeld. Zwei unterschiedliche Konfigurationen sind erhältlich:

Medacta MectaScope Konfigurationen

Farbcode	Art. Nr.	Beschreibung	Bildgebung
Rot	05.17.10.0001	MectaScope - Optik - Blickrichtung 30 ° 04mm Autoklavierbar HD	
Gelb	05.17.10.0002	MectaScope – Optik - Blickrichtung 70 ° 04mm Autoklavierbar HD	

Jedes MectaScope-Arthroskop wird mit Adaptern für die meisten gängigen Lichtkabel geliefert:

Medacta MectaScope Lichtadapter

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Bildgebung
1	66.40.0161	Storz-Olympus Kabeladapter	
2	66.40.0162	Wolf Kabeladapter	
3	(N/A)	ACMI Kabeladapter ISO 18339:2015	

Das MectaScope Arthroskop kann nur mit der MectaScope Produktlinie verwendet werden, welche folgendes inkludiert:
- Die MectaScope Obturatoren dienen zusammen mit dem Arthroskopschaft dem Initialzugang in den Gelenkraum.
- Der MectaScope Arthroskopschaft dient der aufrechterhaltung des Portals und dem Zu und Abfluss von Spülflüssigkeit um optimale Sicht im Gelenk zu ermöglichen

Anmerkung: Die angebotenen Lichtleitadapter (ISO-18339) ermöglichen ein Kompatibilität mit Lichtkabeln von diversen Anbietern. Verbinden sie die MectaScope Optik, vor Verwendung, über den ausgewählten Adapter mit dem Lichtkabel.

Medacta MectaScope zugehörige Instrumente

Ref. Nr.	Beschreibung	Bildgebung
05.17.10.0006	MectaScope Obturator mit Handgriff kanuliert 1.6 mm	
05.17.10.0007	MectaScope – stumpfer Obturator ohne Handgriff	
05.17.10.0005	MectaScope rotierender Schaft, Double Stopcock, Länge=15mm	

VERWENDUNGSZWECK

Das Medacta MectaScope wird zur Untersuchung des Knie-, Schulter- und Hüftgelenks während arthroskopischer Eingriffe verwendet und zeigt dem Chirurgen ein vergrössertes Bild am Monitor an.

POTENZIELLE NEBENWIRKUNGEN

Ödeme und Kompartmentsyndrom durch Wasserinfiltration

WARNHINWEISE

Vor Verwendung müssen die generellen Funktionen und die Vorbereitung des Endoskops und seinem Zubehör überprüft werden. Bitte prüfen sie vor Verwendung, dass es keine Bildbeeinträchtigung gibt. Kontrollieren Sie nach dem Einsatz die Instrumente auf mechanische Beschädigung, welche zum Verbleib von Teilen des Produktes im Körper führen könnte.

Jedes nicht funktionstüchtige Instrument sollte umgehend mit einer Produktetikette an Medacta retourniert werden. Bitte die Fehlerursache dokumentieren und beilegen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Schalten sie die Lichtquelle vor dem Entfernen des Lichtkabels aus.

Das Medacta MectaScope System sollte nur von Chirurgen verwendet werden welche im jeweiligen Bereich spezialisiert sind. Es liegt in der Verantwortung des Chirurgen sich mit der jeweiligen Operationstechnik bekannt zu machen. Befolgen sie die nachstehenden Anweisungen um eine geeignete Operationstechnik einzuhalten.

VORSICHT: Es liegt in der Verantwortung des Anwenders vor Verwendung, die richtigen Geräteparameter in Kombination mit dem Medacta MectaScope einzustellen.

ESPAÑOL — MANUAL DE INSTRUCCIONES MECTASCOPE SYSTEM

Aviso importante: el o los dispositivos deben ser prescritos e implantados por personal médico debidamente autorizado para realizar este tipo de cirugía.

ASPECTOS GENERALES

El uso de la instrumentación requiere conocimientos de anatomía, biomecánica y cirugía reconstructiva del sistema locomotor. La instrumentación solo puede ser utilizada por un cirujano cualificado que practique técnicas quirúrgicas artroscópicas con conocimiento de los avances actuales de la ciencia. El usuario debe asegurarse de que los instrumentos estén en buen estado y funcionen correctamente antes de usarlos. Los cirujanos deben elegir un método de operación que sea el mejor para la comodidad y seguridad de su paciente. No se conocen efectos secundarios indeseables si se respetan estas instrucciones de uso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de endoscopio de Medacta es un conjunto de instrumentos reutilizables que se suministran sin esterilizar. Debe ser esterilizado antes de su uso inicial, así como antes de cualquier otra aplicación, tal como se especifica en este manual de instrucciones.

Los artroscopios MectaScope proporcionan imágenes ampliadas a través de un campo de visión circular. Hay dos configuraciones diferentes disponibles:

Configuraciones del Medacta MectaScope

Código de color	Ref. No.	Descripción	Imagen
Rojo	05.17.10.0001	MectaScope - Endoscopio Vista en ángulo de 30° 04mm HD esterilizable en autoclave	
Amarillo	05.17.10.0002	MectaScope – Endoscopio - Vista en ángulo de 70° 04mm HD esterilizable en autoclave	

Cada artroscopio MectaScope se entrega con adaptadores para que se adapte a la mayoría de los cables de luz comunes:

Adaptadores de luz de Medacta MectaScope

Artículo	Ref. No	Descripción	Imagen
1	66.40.0161	Adaptador de cable Storz-Olympus	
2	66.40.0162	Adaptador de cable Wolf	
3	(N/A)	Adaptador de cable ACMI ISO 18339:2015	

El artroscopio Medacta sólo puede ser utilizado con la línea de productos MectaScope que incluye:
- MectaScope - Obturadores utilizados para facilitar el primer acceso de la cápsula a la cavidad articular.
- MectaScope - Cápsula utilizada para mantener el portal en la articulación asegurando la claridad visual y proporcionando un flujo continuo en el sitio quirúrgico.

NOTA: Los adaptadores de guía de luz suministrados (ISO-18339) permiten conectar los visores a los cables de guía de luz de varios fabricantes. Conecte el endoscopio MectaScope con el cable de guía de luz a través del adaptador seleccionado, antes de su uso.

Instrumentos específicos Medacta MectaScope

Ref. No.	Descripción	Imagen
05.17.10.0006	MectaScope -Obturador romo sin mango Cánulado Ø 1.6 mm	
05.17.10.0007	MectaScope – Obturador romo sin mango	
05.17.10.0005	Cápsula giratoria de MectaScope, Llave de doble paso, WL = 15 cm	

UTILIZACIÓN

El sistema Medacta MectaScope se utiliza para examinar las articulaciones humanas como la rodilla, el hombro o la cadera desde el interior durante los procedimientos de diagnóstico artroscópico, proporcionando a los cirujanos imágenes ampliadas en un monitor.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Síndrome de edema/compartimento debido a la fuga de fluidos

ADVERTENCIAS

Antes de utilizarlo, debe verificarse el funcionamiento general y la preparación del endoscopio y los accesorios. Por favor, compruebe antes de la puesta en marcha que no hay deterioro de la imagen.

Inspeccione visualmente los instrumentos después de su uso para verificar que no hayan sufrido ningún daño mecánico que pueda causar la liberación de partículas en el cuerpo humano. Cualquier instrumento no funcional debe devolverse inmediatamente a Medacta junto con su etiqueta. El tipo de mal funcionamiento debe ser reportado.

PRECAUCIONES

Antes de separar el cable guía de luz, apague la fuente de luz. El sistema MectaScope está diseñado para ser utilizado por cirujanos con experiencia en los procedimientos especializados apropiados.

Es responsabilidad del cirujano familiarizarse con la técnica adecuada. Consulte las instrucciones que figuran a continuación para verificar la técnica quirúrgica adecuada.

ADVERTENCIA: es responsabilidad del usuario establecer los parámetros de los dispositivos utilizados en combinación con el sistema Medacta MectaScope, antes de su uso.

PASOS QUIRÚRGICOS

- Verifique que el Sistema MectaScope ha sido limpiado y esterilizado.
- Conecte el cable guía de la cámara seleccionada a la óptica para transferir las imágenes intra articulares al monitor.
- Conecte la óptica con el cable de guía de luz a través del adaptador seleccionado, antes de su uso.
- Inspeccione el lumen de trabajo del endoscopio para asegurarse de que no tiene ninguna obstrucción.
- Antes de cada uso, compruebe la calidad de la imagen. Si la imagen no es clara después de haber utilizado los métodos de limpieza indicados, no utilice el endoscopio y póngase en contacto con Medacta International.
- Conecte un tubo de irrigación y succión a las conexiones Luer-lock de la cápsula.
- Inserte el Obturador MectaScope seleccionado (cánulado) en la Cápsula y entre en el portal artroscópico creado previamente. Si se selecciona el Obturador de mango canulado, deslícelo a lo largo de una aguja de Kirschner de Ø 1.5 mm previamente colocada en la cavidad articular.
- Una vez que los instrumentos alcancen la posición deseada, retire el Obturador dejando la cápsula en su lugar. Acoplar la óptica a la Cápsula presionando hasta escuchar un clic.
- Una vez que la óptica está colocada dentro de la cápsula y el sistema de válvulas se abre, el líquido fluye hacia el sitio quirúrgico.
- Sujete el sistema con dos dedos colocados en la válvula de la llave de paso y el pulgar en el cable de luz para lograr una mejor guía y evitar movimientos incontrolados.
- También es posible controlar la succión con el dedo índice si es necesario.
- El plano del perno puede girar libremente en relación con la vaina, a fin de evitar que la tubería se retuerza durante los procedimientos.

Tres movimientos básicos controlan el Scope:
- Avanzar y retroceder
- Girando hacia arriba y hacia abajo, medial y lateralmente
- Rotación

La posición de la cámara se mantiene constante y no se gira en relación con el endoscopio.

ACONDICIONAMIENTO
El sistema MectaScope se entrega sin esterilizar y debe ser esterilizado antes de su uso inicial, así como antes de cualquier otra aplicación.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN PRELIMINARES
Las instituciones sanitarias tienen la responsabilidad de limpiar (descontaminar y lavar) y esterilizar el instrumental antes de utilizarlo de acuerdo con los métodos aprobados.

Limpieza preliminar
El instrumental arthroscópico debe ser limpiado meticulosamente antes de la esterilización.
Las instrucciones de limpieza preliminares se aplican sólo a los siguientes componentes:

Ref. No.	Descripción	Imagen
05.17.10.0001	«MectaScope - Endoscopio - Vista en ángulo de 30° (24mm HD esterilizable en autoclave»	
05.17.10.0002	«MectaScope - Endoscopio - Vista en ángulo de 70° (24mm HD esterilizable en autoclave»	

Cuando sea necesario durante la cirugía, dependiendo del tiempo de inactividad de los instrumentos, enjuague brevemente con agua destilada según sea necesario.

Preparación:
- Limpie el instrumento externamente con una esponja suave y un cepillo suave.
- Limpie la punta distal con un hisopo de algodón y alcohol isopropílico (min. 70%)
- Limpie la ventana del ocular con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico (mín. 70%).

ADVERTENCIA:
La limpieza a fondo elimina tanto los microorganismos como el material orgánico. Si no se elimina el material orgánico se reduce la eficacia del procedimiento de esterilización. Después de la limpieza, asegúrese de que el instrumento está completamente seco.

ESTERILIZACIÓN
El sistema de Mectada MectaScope es un conjunto de instrumentos reutilizables que se suministran sin esterilizar. Debe ser esterilizado en vapor con ciclos de prevacío esterilizables en autoclave estén diseñados para la esterilización por vapor de acuerdo con los siguientes parámetros ISO 17665-1. Mectada recomienda esterilizar en autoclave los endoscopios y los instrumentos durante 5 minutos a 134° C con prevacío fraccionado. Visítese las Recomendaciones para la limpieza, descontaminación y esterilización de los dispositivos ortopédicos de Mectada International en www.mectada.com. Consulte la siguiente tabla para ver las Recomendaciones para la Limpieza, Descontaminación y Esterilización específicas disponibles en www.mectada.com.

Ref. No.	Descripción	Doc. Referencia	Imagen
66.40.0161	Adaptateur de cable Storz-Olympus	Recomendaciones para la limpieza, descontaminación y Esterilización de los dispositivos ortopédicos de Mectada International	
66.40.0162	Adaptateur de cable Wolf		
05.17.10.0006	MectaScope - Obturador con mango Canulado Ø 1.6 mm		
05.17.10.0007	MectaScope – Obturador romo sin mango		
05.17.10.0005	Cánula gotorna del MectaScope, Llave de paso doble, WL = 15 cm		

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El sistema Mectada MectaScope está compuesto por dispositivos de precisión. El manejo cuidadoso es importante para el funcionamiento preciso del producto. Un manejo inadecuado (por ejemplo, doblar, golpear, dejar caer, etc.) puede causar un mal funcionamiento del producto. Tenga en cuenta que las roturas pueden ser causadas por el contacto entre la lente y otros dispositivos.

NOTA
Para asegurar que todas las reparaciones se realicen de acuerdo con las especificaciones del fabricante, las reparaciones sólo podrán ser llevadas a cabo por Mectada International SA.

TRADEMARKS
Mectada es una marca comercial registrada de Mectada International SA, Castel San Pietro, Suiza.

Última actualización: Abril 2019

PORTUGUÊS — FOLHETO DE INSTRUÇÕES DA MECTASCOPE SYSTEM

Aviso importante: o(s) dispositivo(s) só pode(m) ser prescrito(s) e implantado(s) por um médico legalmente autorizado a realizar este tipo de cirurgia.

GENERALIDADES
O uso da instrumentação requere conhecimento da anatomia, biomecânica e cirurgia reconstrutiva do sistema locomotor. O instrumental poderá ser usado apenas por um cirurgião qualificado que pratique as técnicas cirúrgicas artroscópicas com consciência dos avanços atuais na clínica. O utilizador deve garantir que os instrumentos não estejam danificados e que estejam em boas condições de funcionamento antes de serem usados. Os cirurgiões devem escolher o melhor método cirúrgico para o conforto e a segurança do paciente Não há conhecimento de efeitos colaterais indesejáveis se estas instruções de uso forem respeitadas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Sistema Endoscópico de Mectada é um conjunto de instrumentos reutilizáveis, fornecidos não estéreis. Ele deve ser esterilizado antes do uso inicial ou qualquer outra aplicação, conforme especificado neste manual de uso.

Os artroscópios Mectada, fornecem imagens ampliadas através de um campo de visão circular. Estão disponíveis em duas configurações diferentes:

Configurações do Mectada MectaScope

Código de cor	Nr. Ref.	Descrição	Imagem
Vermelho	05.17.10.0001	MectaScope - Ótica com Visão de Ângulo 30.° (24mm autoclavável em HD	
Amarelo	05.17.10.0002	MectaScope - Ótica com Visão de Ângulo 70 ° (24mm autoclavável em HD	

Cada artroscópio MectaScope será entregue com os adaptadores, a fim de se ajustar a maioria dos cabos de luzes comuns:

Adaptadores MectaScope Mectada

Artigo	Nr. Ref.	Descrição	Imagem
1	66.40.0161	Adaptador de cabo Storz-Olimpus	
2	66.40.0162	Adaptador de cabo Wolf	
3	(N/A)	Adaptador de cabo ACMI ISO 18339:2015	

Artroscópio Mectada poderá ser utilizado apenas com a linha de produtos MectaScope, que inclui:
- MectaScope - Obturadores utilizados para facilitar o primeiro acesso da cavidade articular.
- MectaScope – Canula de acesso usada para manter o portal na articulação, garantindo clareza visão e proporciona um fluxo contínuo no local da cirurgia.

NOTA: Os adaptadores do guia de luz fornecidos (ISO-18339) permitem que as Óticas sejam conectados aos cabos de luz de vários fabricantes. Conecte o MectaScope - Conector o adaptador no cabo de luz selecionado, antes do uso.

Mectada MectaScope instrumentos dedicados

Nr. Ref.	Descrição	Imagem
05.17.10.0006	Obturador Wilhanda MectaScope Canula 1.6 mm	
05.17.10.0007	Obturador Blunt w/o handle Mectascope	
05.17.10.0005	Obturador rotacional com dupla saída MectaScope, wl = 15 cm	

USO PREVISTO
O Sistema Mectada MectaScope é usado para examinar as articulações humanas como joelho, ombro ou quadril por dentro, durante os procedimentos de diagnóstico, fornecendo aos cirurgiões imagens ampliadas em um monitor.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS:
Edema / Síndrome do compartimento devido ao vazamento de fluido

ADVERTÊNCIAS
Antes de usar, devem verificar o funcionamento geral do endoscópio e dos acessórios. Antes de iniciar, verifique se não há comprometimento da imagem.

Inspecionar visualmente os instrumentais após o uso para verificar se eles não sofreram danos mecânicos, que podem causar a liberação de partículas no corpo humano.

Todo o instrumento defeituoso deve ser devolvido imediatamente à Mectada em conjunto com a sua etiqueta. O tipo de defeito deve ser reportado.

PRECAUÇÕES
Antes de desconectar o guia do cabo de luz, desligue a fonte de luz.

O sistema Mectada MectaScope foi projetado para uso de cirurgiões com experiência nos procedimentos especializados e apropriados. É de responsabilidade do cirurgião familiarizar-se com a técnica adequada. Consulte as instruções de uso para verificar a técnica cirúrgica apropriada.

CUIDADO: é de responsabilidade do usuário configurar os parâmetros dos dispositivos utilizados que combine com Sistema MectaMectaScope, antes do uso.

PASSOS CIRÚRGICOS
- Verifique se o sistema MectaScope foi limpo e esterilizado.
- Conecte o cabo guia da câmera selecionado a ótica para transferir as imagens intra-articulares para o monitor.
- Conecte a ótica ao guia do cabo da luz através do adaptador selecionado, antes do uso.
- Inspecione a luminosidade da ótica para garantir que ele esteja livre de obstruções.
- Antes de cada uso, verifique a qualidade da imagem. Se a imagem não estiver nítida após a utilização dos métodos de limpeza indicados, não use a ótica e entre em contato com a Mectada International.
- Conecte um tubo de irrigação e suação às conexões Luer-lock do instrumental.
- Insira o obturador MectaScope selecionado (sem Canula ou canulado) na cavidade do portal artroscópico criado anteriormente. Se o Obturador canulada estiver selecionado, deslize-o ao longo de um fio k de Ø 1.5 mm previamente colocado junto na cavidade.
- Quando os instrumentos alinharem a posição desejada, remova o obturador deixando nas posicao do portals. Acople as oticas nas cavidade pressionando até ouvir um clique.
- Depois que as oticas é ajustado dentro da cavevidade, o sistema de válvulas é aberto, o líquido flui em direção ao local da cirurgia.
- Segure o sistema com dois dedos colocados na válvula de torneira e o polegar no cabo de luz para obter uma melhor orientação e evitar movimentos incontroláveis.
- Também é possível controlar a sucção com o dedo indicador, se necessário.
- O plano do Spigot é livre para girar em relação à canulada, a fim de evitar torcer a tubulação durante os procedimentos.

Três movimentos básicos controlam as oticas:
- Avanço e retração
- Virando para cima e para baixo, medial e lateralmente
- Rotação

A posição da câmera permanece constante e não é girada em relação ao endoscópio.

ACONDICIONAMENTO
O Sistema Mectada MectaScope é entregue não esterilizado e deve ser esterilizado antes do uso inicial e antes de qualquer outra aplicação.

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO PRELIMINARES
É de responsabilidade das instituições de saúde limpar (descontaminar e lavar) e esterilizar a instrumentação antes do uso, de acordo com os métodos aprovados.

Limpeza preliminar
Os instrumentos do artroscópio devem ser meticulosamente limpos antes da esterilização.
As instruções preliminares de limpeza aplicam-se apenas aos seguintes componentes:

Nº de ref.	Descrição	Imagem
05.17.10.0001	MectaScope - Ótica - ângulo de 30.° (24mm HD autoclavável	
05.17.10.0002	MectaScope - Ótica - ângulo 70 ° (24mm HD autoclavável	

Sempre que necessário durante a cirurgia, dependendo do tempo de inatividade dos instrumentais, enxágue brevemente com água destilada, conforme necessário.

Preparação:
- Limpe o instrumental externamente com uma esponja macia e uma escova macia
- Limpe a ponta distal usando um cotonete e álcool isopropílico (mín. 70%)
- Limpe a janela de visão da ocular usando um cotonete e álcool isopropílico (mín. 70%)

CUIDADO: nunca limpe em um banho ultrassônico.

A limpeza completa remove os microorganismos e o material orgânico. A não remoção do material orgânico diminui a eficácia do procedimento de esterilização. Após a limpeza, verifique se o instrumentais está totalmente seco.

ESTERILIZAÇÃO
O Sistema Mectada MectaScope é um conjunto de instrumentais reutilizáveis fornecidos não esterilizados. Deve ser esterilizado a vapor. Os produtos autoclaváveis são projetados para esterilização a vapor de acordo com os seguintes padrões ISO 17665-1. A Mectada recomenda autoclavar os endoscópios e instrumentais por 5 minutos a 134 ° C com pré-vácuo fracionado. Consulte as Recomendações para limpeza, descontaminação e esterilização dos dispositivos ortopédicos internacionais Mectada disponíveis em www.mectada.com. Consulte a tabela a seguir para obter as recomendações dedicadas para limpeza, descontaminação e esterilização disponíveis em www.mectada.com.

Nº de ref.	Descrição	Doc. Referência	Imagem
66.40.0161	Adaptador de cabo Storz-Olympus (1)	Recomendações para limpeza, descontaminação e Esterilização dos dispositivos ortopédicos internacionais Mectada	
66.40.0162	Adaptador de cabo Wolf (2)		
05.17.10.0006	Obturador MectaScope com cabo Canulado Ø 1.6 mm		
05.17.10.0007	MectaScope - Obturador sem corte, sem cabo		
05.17.10.0005	Cuia Rotativa MectaScope, Torneira Dupla, WL = 15 cm		

ARMAZENAGEM E MANUSEIO
O sistema Mectada MectaScope é composto por dispositivos de precisão. O manuseio cuidadoso é importante para o funcionamento preciso do produto. O manuseio inadequado (por exemplo, dobrar, pancadas, quedas, etc.) pode causar mau funcionamento do produto. Observe que as quebras podem ser causadas pelo contato entre a lente e outros dispositivos ou pela queda, resultando em quebras.

NOTA
Para garantir que todos os reparos sejam conduzidos de acordo com as especificações do fabricante, os reparos só podem ser realizados pela Mectada International SA.

MARCA REGISTADAS
Mectada é uma marca comercial registada da Mectada International SA, Castel San Pietro, Suíça.

Ultima actualização: Abril 2019

FRANÇAIS — NOTICE D'UTILISATION - SYSTÈME MECTASCOPE

Avis important: le(s) dispositif(s) ne peut être prescrits et utilisés que par un médecin légalement autorisé à effectuer cette typologie de chirurgie.

GÉNÉRALITÉS
L'utilisation de l'instrumentation nécessite une connaissance de l'anatomie, de la biomécanique et de la chirurgie réparatrice du système locomoteur. L'instrumentation ne peut être utilisée que par un chirurgien qualifié qui pratique les techniques chirurgicales arthroscopiques en tenant compte des avancées scientifiques actuelles. L'utilisateur doit s'assurer que les instruments ne soient pas endommagés et qu'ils sont en bon état de fonctionnement avant utilisation. Les chirurgiens doivent choisir la méthode opératoire la plus adaptée au confort et à la sécurité de leurs patients. Aucun effet secondaire indésirable n'est connu si ces instructions d'utilisation sont respectées.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le système d'arthroscopies Mectada est un ensemble d'instruments réutilisables fournis non stériles. Il doit être stérilisé avant la première utilisation ainsi que pour toutes les applications futures, comme indiqué dans ce manuel d'instruction.

Les arthroscopes MectaScope fournissent des images agrandies dans un champ de vision circulaire. Deux configurations différentes sont disponibles:

Configurations du MectaScope de Mectada

Code couleur	N° Ref.	Description	Image
Rouge	05.17.10.0001	Arthroscope - MectaScope Angle de vue 30 ° (24mm Autoclavable HD	
Jaune	05.17.10.0002	Arthroscope - MectaScope Angle de vue 70° (24mm Autoclavable HD	

Chaque arthroscope MectaScope est fourni avec des adaptateurs afin de s'adapter aux câbles de lumière les plus courants:

Adaptateurs de lumière MectaScope de Mectada

Article	N° Ref.	Description	Image
1	66.40.0161	Adaptateur de câble Storz - Olympus	
2	66.40.0162	Adaptateur de câble Wolf	
3	(N/A)	Adaptateur de câble ACMI ISO 18339: 2015	

L'arthroscope Mectada ne peut être utilisé qu'avec la gamme de produits MectaScope, incluant notamment :
- MectaScope - Obturateurs: utilisés pour faciliter le premier accès de la gaine dans la cavité articulaire.
- MectaScope - Gaine: utilisée pour maintenir le portail chirurgical dans l'articulation, assurant une clarté visuelle et un flux continu dans le site chirurgical.

REMARQUE: Les adaptateurs de lumière fournis (ISO-18339) permettent de connecter les arthroscopes aux câbles de lumière de différents fabricants. Connecter l'arthroscope - MectaScope au câble de lumière via l'adaptateur sélectionné, avant utilisation.

Mectada MectaScope Instruments dédiés

N° Ref.	Description	Image
05.17.10.0006	MectaScope - Obturateur à poignée Canulée Ø 1.6 mm	Recommandations relatives au Nettoyage, à la Désinfection et à la Stérilisation des Dispositifs Orthopédiques de Mectada International
05.17.10.0007	MectaScope - Obturateur sans poignée avec pointe émoussée	
05.17.10.0005	MectaScope - Gaine rotative à double robinet d'arrêt, WL = 15 cm	

UTILISATION PRÉVUE
Le système Mectada MectaScope est utilisé pour examiner les articulations telles que le genou, l'épaule ou la hanche de l'intérieur lors de procédures de diagnostic arthroscopiques, fournissant ainsi aux chirurgiens des images agrandies sur un moniteur vidéo.

EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS
Oedème/Syndrome des loges dû à une fuite de liquide

AVERTISSEMENTS
Avant l'utilisation, le fonctionnement général et la préparation de l'arthroscope et des accessoires doivent être vérifiés. S'assurer avant le démarrage que la qualité de l'image est bonne. Procéder à l'inspection visuelle des instruments après l'utilisation afin de s'assurer qu'ils n'ont subi aucun dommage mécanique susceptible de provoquer la libération de particules dans le corps humain.
Tout instrument non fonctionnel doit être immédiatement renvoyé à Mectada avec son étiquette.
Le type de dysfonctionnement doit être signalé.

PRÉCAUTIONS
Avant de débrancher le câble de lumière, éteindre la source de lumière.

Le système MectaScope de Mectada est conçu pour être utilisé par des chirurgiens expérimentés dans les procédures spécialisées appropriées. Il incombe au chirurgien de se familiariser avec la technique appropriée. Se reporter aux instructions d'utilisation pour vérifier la technique chirurgicale appropriée.

ATTENTION: il incombe à l'utilisateur de configurer les paramètres des dispositifs utilisés en combinaison avec le Système MectaScope de Mectada, avant utilisation.

ETAPES CHIRURGICALES
- S'assurer que le système MectaScope a été nettoyé et stérilisé.
- Connectez le câble de guidage de la caméra sélectionné à l'optique de l'arthroscope pour transférer les images intra-articulaires sur le moniteur.
- Connectez l'arthroscope au câble de lumière via l'adaptateur sélectionné, avant utilisation.
- Contrôler la lumière de l'arthroscope pour s'assurer qu'elle ne soit pas obstruée.
- Avant chaque utilisation, vérifier la qualité de l'image. Si l'image n'est pas nette après avoir utilisé les méthodes de nettoyage indiquées, n'utilisez pas l'arthroscope et contactez Mectada International.
- Connecter un canal d'irrigation et d'aspiration aux connexions Luer-lock de la Gaine.
- Insérer l'obturateur MectaScope sélectionné (émoussé ou perforé) dans la gaine et pénétrer le portail arthroscopique créé précédemment. Si l'obturateur à poignée canulée est sélectionné, faites-le glisser le long d'un fil de guidage de Ø 1.5 mm précédemment placé dans la cavité articulaire.
- Une fois que les instruments ont atteint la position souhaitée, retirer l'obturateur en laissant la gaine en place. Coupler l'arthroscope à la gaine en appuyant jusqu'à entendre un clic.
- Une fois que l'arthroscope est monté dans la gaine et que le système de vanne est ouvert, le liquide s'écoule vers le site chirurgical.
- Empoigner le système avec deux doigts placés sur la vanne d'arrêt et le pouce sur le câble de lumière pour obtenir un meilleur guidage et éviter des mouvements incontrôlables.
- Si necessaire, il est également possible de contrôler l'aspiration avec l'index.
- La système de robinet est libre de tourner par rapport à la gaine afin d'éviter la torsion des tubes pendant les procédures.

Trois mouvements de base contrôlent le Scope :
- Avancement ou recul
- Faire pivoter vers le haut et vers le bas, médialement et latéralement
- Rotation

La position de la caméra reste constante et ne tourne pas par rapport à l'arthroscope.

CONDITIONNEMENT
Le système MectaScope de Mectada est fourni non stérile et doit être stérilisé avant la première utilisation ainsi que pour toutes les applications futures.

NETTOYAGE ET STÉRILISATION PRÉLIMINAIRES
Les établissements de santé ont la responsabilité de nettoyer (décontaminer et laver) et de stériliser les instruments avant une utilisation conforme aux méthodes approuvées.

Nettoyage préliminaire
Les instruments d'arthroscopie doivent être méticuleusement nettoyés avant la stérilisation.
Les instructions de nettoyage préliminaires s'appliquent uniquement aux composants suivants:

Réf no.	Description	Image
05.17.10.0001	Arthroscope - MectaScope - Angle de vue 30 ° (24mm Autoclavable HD	
05.17.10.0002	Arthroscope - MectaScope - Angle de vue 70° (24mm Autoclavable HD	

Si nécessaire, pendant l'opération chirurgicale, en fonction du temps d'inactivité des instruments, rincer brièvement avec de l'eau distillée au besoin.

Préparation :
- Nettoyer l'instrument extérieurement avec une éponge et une brosse douce
- Nettoyer l'extrémité à l'aide d'un tampon de coton et de l'alcool isopropylique (min. 70%)
- Nettoyer la fenêtre d'observation de l'oculaire à l'aide d'un tampon de coton et de l'alcool isopropylique (min. 70%)

ATTENTION : jamais nettoyer dans un bain à ultrasons.

Un nettoyage minutieux élimine les micro-organismes et les matériaux organiques. Échec dans la suppression de matériaux organiques diminue l'efficacité de la procédure de stérilisation. Après le nettoyage, s'assurer que l'instrument a été soigneusement séché.

STERILISATION
Le système d'arthroscopes Mectada MectaScope est un ensemble d'instruments réutilisables fournis non stériles. Il doit être stérilisé à la vapeur. Les produits autoclavables sont conçus pour la stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1. Mectada recommande l'autoclavage des endoscopes et des instruments pendant 5 minutes à 134 ° C avec un vide préalable fractionné. Consultez les Recommandations pour le nettoyage, la décontamination et la stérilisation des appareils orthopédiques Mectada International disponibles à l'adresse www.mectada.com. Se reporter au tableau suivant pour connaître les recommandations spécifiques pour le Nettoyage, la Décontamination et la Stérilisation disponibles sur www.mectada.com.

Ref. No.	Description	Doc. reference	Image
66.40.0161	Adaptateur de câble Storz - Olympus (1)	Recommandations relatives au Nettoyage, à la Désinfection et à la Stérilisation des Dispositifs Orthopédiques de Mectada International	
66.40.0162	Adaptateur de câble Wolf (2)		
05.17.10.0006	MectaScope - Obturateur à poignée perforé Ø 1.6 mm		
05.17.10.0007	MectaScope - Obturateur sans poignée avec pointe émoussée		
05.17.10.0005	MectaScope - Gaine rotative à double robinet d'arrêt, WL = 15 cm		

STOCKAGE ET MANIPULATION
Le système d'arthroscopes MectaScope de Mectada est composé de dispositifs de précision. Une manipulation soigneuse est importante pour le bon fonctionnement du produit. Une manipulation inappropriée (par exemple, plier, cogner, laisser tomber(e)) peut causer un dysfonctionnement du produit. Notez que les dommages de matériel peuvent être causées par un contact entre l'objectif de l'arthroscope et d'autres dispositifs, ou par une chute résultant en une rupture.

REMARQUE
Afin de s'assurer que toutes les réparations sont réalisées conformément aux spécifications du fabricant, elles ne peuvent être effectuées que par Mectada International SA.

MARQUES DEPOSEES
Mectada est une marque déposée de Mectada International SA, Castel San Pietro, Suisse.

Dernière mise à jour : Avril 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ — ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SYSTEM

Σημαντική προειδοποίηση: στη συσκευές μπορούν να συνταγογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο από ιατρό νόμιμα εξουσιοδοτημένο να εκτελεί αυτόν τον τύπο χειρουργικής επέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση των εργαλείων απαιτεί γνώση της ανατομίας, της βιομηχανικής και της χειρουργικής αποκατάστασης του κινητικού συστήματος. Το εργαλείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εκπαιδευμένο χειρουργό που εξασκεί αρθροσκοπικές χειρουργικές τεχνικές με γνώση των τελευταίων εξελίξεων στον επιστήμη. Ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα εργαλεία είναι άθικτα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από τη χρήση. Οι χειρουργοί πρέπει να επιλέγουν τη μέθοδο που είναι η καλύτερη για την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών τους. Δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες όταν τηρούνται αυτές οι οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Mectada Endoscope System είναι ένα σετ επαναχρησιμοποιούμενων εργαλείων που παρέχονται μη αποστειρωμένα.Πρέπει να αποστειρωθεί πριν την πρώτη χρήση αλλά και πριν από κάθε επόμενη εφαρμογή, καθώς αυτό αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

Τα αρθροσκόπια Mectada παρέχουν μεγεθυσμένες εικόνες μέσω ενός κυκλικού πεδίου. Είναιστις¿δύο διαφορετικοί συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι:

Συνδυασμοί Mectada MectaScope

Κωδικός χρώματος	Ref. No.	Περιγραφή	Εικόνα
Κόκκινος	05.17.10.0001	MectaScope- Αρθροσκόπιο - Γωνία θέασης 30° (24mm Αποστείρωση σε υψηλή κλίνα HD	
Κίτρινος	05.17.10.0002	MectaScope – Αρθροσκόπιο - Γωνία θέασης 70 ° (24mm Αποστείρωση σε υψηλή κλίνα HD	

Κάθε αρθροσκόπιο MectaScope παραδίδεται με προσαρμογείς για να ταιριάζει με τα πιο γνωστά καλώδια φωτισμού

Mectada MectaScope προσαρμογείς φωτισμού

Τεμάχιο	Αρ. Ref.	Περιγραφή	Εικόνα
1	66.40.0161	Storz-Olympus προσαρμογέας καλωδίου	
2	66.40.0162	Wolf προσαρμογέας καλωδίου	
3	(N/A)	ACMI προσαρμογέας καλωδίου ISO 18339:2015	

Το αρθροσκόπιο της Mectada μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την σειρά προϊόντων MectaScope που περιλαμβάνει:
- Τα MectaScope – Οβτουρατέρ χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πρώτη πρόσβαση του θηκαριού στην κοιλότητα της άρθρωσης.
- Τα MectaScope - Sheath χρησιμοποιούνται για να διατηρεί την πύλη στην άρθρωση, εξασφαλίζοντας σαφηνή διαύγεια και παρέχοντας συνεχή ροή στη χειρουργική περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσαρμογείς φωτισμού που παρέχονται (ISO-18339) επιτρέπουν τη σύνδεση των αρθροσκοπίων σε καλώδιο φωτισμού από διάφορους κατασκευαστές.Συνδέστε το αρθροσκόπιο MectaScope με το καλώδιο φωτισμού μέσω του επιλεγμένου προσαρμογέα, πριν τη χρήση.

Εργαλεία Mectada MectaScope

Ref. No.	Περιγραφή	Εικόνα
05.17.10.0006	MectaScope - Οβτουρατέρ με λαβή Με οκτώ Ø1.6 mm	
05.17.10.0007	MectaScope – Λαβίδες Οβτουρατέρ χωρίς λαβή	
05.17.10.0005	Περιστρεφόμενο θηκάρι MectaScope,με διπλή στρόφιγγα, WL = 15 cm	

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Mectada MectaScope System χρησιμοποιείται για την εξέταση ανθρώπινων αρθρώσεων όπως το γόνατο, ο ώμος ή το αγκάθι από το εσωτερικό κατά τη διάρκεια αρθροσκοπικών διαγνωστικών επεμβάσεων, παρέχοντας στους χειρουργούς μεγεθυσμένες εικόνες σε μια οθόνη.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οίδημα / σύνδρομο διαμερίσματος λόγω διαρροής υγρών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πριν από τη χρήση, πρέπει να επαληθεύεται η γενική λειτουργία και προετοιμασία του ενδοσκοπίου και των εξαρτημάτων. Ελέγξτε που από την εικόνα δεν υπάρχει πρόβλημα με την εικόνα. Ελέγξτε οπτικά τα εργαλεία μετά τη χρήση, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει απελευθέρωση σωματιδίων στο ανθρώπινο σώμα. Κάθε μη λειτουργικό εργαλείο πρέπει να επιστραφεί αμέσως στην Mectada μαζί με την ετικέτα του. Πρέπει να αναφερθεί ο τύπος δυσλειτουργίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ελέγξτε οπτικά τα μέρους μετά τη χρήση, για να επαληθεύσετε ότι δεν έχουν υποστεί καμία μηχανική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση σωματιδίων στο ανθρώπινο σώμα

Το Mectada MectaScope System είναι σχεδιασμένο για χρήση από χειρουργούς με εμπειρία στις κατάλληλες εξειδικευμένες διαδικασίες.

Είναι ευθύνη του χειρουργού να εξοικειωθεί με την κατάλληλη τεχνική. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για να επαληθεύσετε την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι ευθύνη του χρήστη να ρυθμίσει προτ από τη χρήση τις παραμέτρους των συσκευών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Mectada MectaScope System

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα MectaScope έχει καθαριστεί και αποστειρωθεί.
- Συνδέστε το επιλεγμένο καλώδιο οδηγού κάμερας στο προσοφθάλμιο του αρθροσκοπίου για να μεταφέρετε τις ενδοαρθρικές εικόνες στην οθόνη.
- Συνδέστε το αρθροσκόπιο με το καλώδιο οδήγησης φωτός μέσω του επιλεγμένου προσαρμογέα, πριν τη χρήση.
- Επιθεωρήστε τον φωτισμό λειτουργίας του ενδοσκοπίου για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας. Αν η εικόνα δεν είναι καθαρή αφού χρησιμοποιήσατε τις υποδεικνυόμενες μεθόδους καθαρισμού, μην χρησιμοποιείτε το αρθροσκόπιο και επικοινωνήστε με τη Mectada International.
- Συνδέστε έναν σωλήνα παροχής και αναρρόφησης στις συνδέσεις Luer-lock του θηκαριού.
- Τοποθετήστε το επιλεγμένο Οβτουρατέρ MectaScope (αμβλύ ή ανδρογόνο) στο θηκάρι και εισάγετε στην αρθρωσκοπική πύλη που δημιουργήθηκε προηγουμένως. Εάν έχει επιλεγεί η σταδιακής λαβή Οβτουρατέρ, ολισθήστε το κατά μήκος ενός kirschner Ø 1.5 mm που έχει τοποθετηθεί προηγουμένως στην κοιλότητα άρθρωσης.
- Μόλις τα εργαλεία φθάσουν στην επιθυμητή θέση, αφαιρέστε το Οβτουρατέρ αφήνοντας το θηκάρι στη θέση του. Συνδέστε το αρθροσκόπιο με το θηκάρι πατώντας μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
- Μόλις μπει το αρθροσκόπιο μέσα στο θηκάρι και ανοίξει η βαλβίδα, το υγρό ρέει προς τη χειρουργική περιοχή.
- Πιάστε το σύστημα με δύο δάχτυλα τοποθετημένα στη βαλβίδα διακοπής και τον αντίχειρα στο καλώδιο φωτός για να επιτύχετε καλύτερο καθοδήγηση και να αποφεύγετε ανεξέλεγκτες κινήσεις.
- Είναι επίσης δυνατό να ελέγχετε την αναρρόφηση με τον δείκτη σε χρειαστεί.
- Το επίπεδο της τάπας είναι ελεύθερο να περιστραφεί σε σχέση με το θηκάρι, προκειμένου να αποφευχθεί η συστροφή των σωληνώσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Τρεις βασικές κινήσεις ελέγχουν το αρθροσκόπιο:
- Προώθηση και οπισθοχώρηση
- Περιστροφή προς τα πάνω και προς τα κάτω, προς τα έσω ή προς τα έξω
- Περιστροφή

Η θέση της κάμερας παραμένει σταθερή και δεν στρέφεται σε σχέση με το ενδοσκόπιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το Σύστημα Mectada MectaScope παρέχεται μη αποστειρωμένο και πρέπει να αποστειρωθεί πριν από την αρχική χρήση καθώς και πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εφαρμογή.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Είναι ευθύνη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να καθαρίζουν (απολύμανση και πλύση) και να αποστειρώνουν τα όργανα πριν από τη χρήση σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μεθόδους.

Προκαταρκτικός καθαρισμός
Το αρθροσκοπικό όργανο πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά πριν από την αποστείρωση.
Οι οδηγίες προκαταρκτικού καθαρισμού ισχύουν μόνο για τα ακόλουθα εξαρτήματα:

Ref. No.	Περιγραφή	Εικόνα
05.17.10.0001	MectaScope- Αρθροσκόπιο - Γωνία θέασης 30 ° (24mm Αποστείρωση σε υψηλή κλίνα HD	
05.17.10.0002	MectaScope- Αρθροσκόπιο - Γωνία θέασης 70 ° (24mm Αποστείρωση σε υψηλή κλίνα HD	

Όπου είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ανάλογα με τον χρόνο αναστολής λειτουργίας των οργάνων, ξεπλύνετε σύντομα με απεσταγμένο νερό όπως είναι απαραίτητο.

Προετοιμασία:
- Καθαρίστε το όργανο εξωτερικά με ένα μαλακό σφουγγάρι και μαλακή βούρτσα
- Καθαρίστε την απομακρυσμένη μύτη χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι και ισοπροπυλική αλκοόλη (τουλάχιστον 70%)
- Καθαρίστε το παράθυρο προβολής του προσοφθάλμιου φακού χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι και ισοπροπυλική αλκοόλη (τουλάχιστον το 70%)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην καθαρίζετε σε ένα υπερηχητικό λουτρό.
Ο σχολαστικός καθαρισμός αφαιρεί τόσο τους μικροοργανισμούς όσο και το οργανικό υλικό. Η αποτυχία απομάκρυνσης οργανικού υλικού μειώνει την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το όργανο έχει στεγνώσει πλήρως.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Το σύστημα MectaScope System είναι ένα σύνολο επαναχρησιμοποιούμενων οργάνων που παρέχονται μη αποστειρωμένα. Πρέπει να αποστειρωθεί με ατμό. Τα προϊόντα που προορίζονται για αποστείρωση με ατμό σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ISO 17665-1. Η Mectada συνιστά να αποστειρώνονται τα ενδοσκόπια και τα εργαλεία για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 134 ° C με κλ